

10" ponorný motor SUBTECK

Technické údaje:

- Výkon: od 100 HP do 225 HP (od 30 do 92 kW)
- rychlost otáček 2900 ot./min.
- napětí: 400 V
- tolerance: +6% / -10%
- frekvence: 50 Hz / 2 póly
- zapojení: přímé nebo hvězda - trojúhelník nebo řízený rozběh
- počet sepnutí: max. 10/ hod. (min. doba zastavení 3 min)
- max. teplota kapaliny: 25°C
- max. ponor pod hladinu: 500 m
- provoz v horizontální poloze: všechny
- stupeň krytí: IP 68
- nepřetržitý provoz
- chlazení: min. 0,20 m/sec



TYP	PN		400 V A	Účinník cos φ			Účinnost η %			Otáčky	Přímý start	Řízený start
	kW	HP		4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4			
MX 100 T10	75	100	148	0,87	0,81	0,71	83	83	80	2900	6,1	1,4
MX 125 T10	92	125	183	0,87	0,81	0,7	83	83	81		6,5	1,45
MX 150 T10	110	150	225	0,84	0,78	0,67	84	84	82		6,9	1,5
MX 180 T10	132	180	265	0,85	0,79	0,68	85	85	83		7,35	1,6
MX 200 T10	150	200	290	0,87	0,81	0,69	86	86	83		7,7	1,67
MX 225 T10	165	225	330	0,83	0,76	0,66	87	86	84		8	1,75