

8" ponorný motor SUBTECK

Technické údaje:

- Výkon: od 40 HP do 125 HP (od 30 do 92 kW)
- rychlost otáček 2900 ot./min.
- napětí: 400 V
- tolerance: +6% / -10%
- frekvence: 50 Hz / 2 póly
- zapojení: přímé nebo hvězda - trojúhelník nebo řízený rozběh
- počet sepnutí: max. 15/ hod. (min. doba zastavení 3 min)
- max. teplota kapaliny: 25°C
- max. ponor pod hladinu: 500 m
- provoz v horizontální poloze: všechny
- stupeň krytí: IP 68
- nepřetržitý provoz
- chlazení: min. 0,20 m/sec



| TYP | PN | | 400 V A | Účinník cos φ | | | Účinnost η % | | | Otáčky | Přímý start | Řízený start |
|------------|----|-----|------------|---------------|------|------|--------------|-----|-----|--------|----------------|-----------------|
| | kW | HP | | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | | | |
| MX 400 N8 | 30 | 40 | 61 | 0,82 | 0,74 | 0,62 | 85 | 85 | 84 | 2900 | 5,3 | 1,4 |
| MX 500 N8 | 37 | 50 | 74 | 0,85 | 0,82 | 0,72 | 84 | 85 | 83 | | 5,1 | 1,25 |
| MX 600 N8 | 45 | 60 | 91 | 0,82 | 0,77 | 0,67 | 87 | 87 | 85 | | 5,8 | 1,7 |
| MX 700 N8 | 51 | 70 | 108 | 0,78 | 0,7 | 0,58 | 88 | 89 | 86 | | 8 | 2 |
| MX 750 N8 | 55 | 75 | 114 | 0,8 | 0,72 | 0,6 | 88 | 89 | 87 | | 7,6 | 1,91 |
| MX 800 N8 | 59 | 80 | 121 | 0,82 | 0,74 | 0,62 | 87 | 89 | 87 | | 7,2 | 1,8 |
| MX 900 N8 | 66 | 90 | 136 | 0,8 | 0,73 | 0,63 | 88 | 86 | 84 | | 7,8 | 2 |
| MX 1000 N8 | 75 | 100 | 147 | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 87 | 88 | 86 | | 7,3 | 1,8 |
| MX 1250 N8 | 92 | 125 | 186 | 0,83 | 0,78 | 0,66 | 88 | 89 | 87 | | 7,5 | 1,89 |