

PGA 229 / T

SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA sudová

Samonasávací čerpadla řady PGA určená pro přečerpávání vody, oleje a nafty.

Konstrukční charakteristiky:

Tělo čerpadla z litiny
Podstavec motoru z hliníku
Hřídel z nerezové oceli
Lamely z plastu
Mechanická ucpávka z grafitu, protipříruba z keramiky
Vestavěný BY-PASS, teleskopická tyč, flexikabel, vypínač, výtlačná hadice s tankovací pistolí.

Motor:

Uzavřený, chlazený zvnějšku
Krytí IP 44
Izolace třídy F
Zabudovaný kondenzátor
Tepelné jištění v navíjení motoru
Rychlost otáček 2800 ot/min

Použití:

Pro přečerpávání nafty a oleje bez pevných bez pevných příměsí a abraziv
Sudová varianta 229/T
Max.teplota média: - 20°C až +50 °C

Dovybavení:

* **počítadlo průtoku** (ukazatel okamžitého průtoku s nulováním a ukazatel celkový)



Typ	Příkon		Napětí		Průtok l / min	Výtlak m	Připojení		Hmotnost kg
	HP	kW	V	Amp			DNA	DNM	
PGA 229/T	0,5	0,37	230	2	60	17	6/4"	1"	10