



NIKE SERIES

PERISTALTICKÁ ČERPADLA - PERISTALTIC PUMPS



ANALOGOVÁ VERZE / ANALOGIC VERSION

- 10 ÷ 100% variabilní rychlost
- Vhodné pro vysoce viskózní kapaliny
- Hadice s dlouhou životností
- Rychlá montáž na zeď
- Ip65 v polypropylenové krabici odolné vůči kyselinám a kyselinám
- Hlavní vypínač je zcela chráněn
- Možnost přizpůsobení na hlavě čerpadla (na vyžádání)

- 10÷100% variable speed
- Suitable for high viscous liquids
- Long life hose
- Quick wall mounting
- Ip65 in polypropylene box fire and acid proof
- On/off switch completely protected
- Possibility of customization on the pump head (upon request)

DIGITÁLNÍ VERZE / DIGITAL VERSION

- Nastavitelná rychlost čerpání a oplachování online
- Funkční zastavení
- Nabídka nastavení parametrů chráněná heslem (0 ÷ 999)
- Řízení motoru a prvního spuštění s vizualizací v případě přetížení motoru a řízení pokusů o spuštění
- 3-cestný přepínač pro pohotovostní a manuální aktivaci, zcela chráněný
- Vstup hladinového spínače (volitelné)
- 4-místný displej s alarmem a vizualizací pracovního stavu
- Tlačítko pro prog / down a nahoru
- Čerpadla jsou schopna rozpoznat první zátěž a kyselinovzdornost

- Rinse and load speed adjustable on-line
- Functional stop
- Parameter setting menu protected by password (0÷999)
- Control of the motor and of the initial start up with visualization in case of overload on the motor and management of starting attempts
- 3 way switch for stand by and manual priming completely protected
- Level switch input (optional)
- 4 digit display with alarm and working state visualization
- Bubble button for prog/down and up
- The pumps is able to recognize the first load and acid proof





NIKE SERIES

PERISTALTICKÁ ČERPADLA - PERISTALTIC PUMPS

NK LP66 / NK LP120 / NK DV120 / NK MD120 / NK CD120 / NK MC120

PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY	ROTAČNÍ VÝTLAK REVOLUTION DESPLACEMENT	TVAROVKY FITTINGS	ROZMĚRY DIMENSIONS	HMOTNOST WEIGHT
Proměnný - Variable 0,7÷7 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 kg
Proměnný - Variable 0,4÷4 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	1,8 ml	Ø4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 kg

NK LP180 / NK DV180 / NK MD180 / NK CD180 / NK MC180

PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY	ROTAČNÍ VÝTLAK REVOLUTION DESPLACEMENT	TVAROVKY FITTINGS	ROZMĚRY DIMENSIONS	HMOTNOST WEIGHT
Proměnný - Variable 0,10÷10 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 kg

NK HP030 / NK MB030

PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY	ROTAČNÍ VÝTLAK REVOLUTION DESPLACEMENT	TVAROVKY FITTINGS	ROZMĚRY DIMENSIONS	HMOTNOST WEIGHT
Variabile - Variable 0÷1 lt/h	3 bar	100÷240 Vac 24 Vac	0,7 ml	Ø4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 kg

NK LP66 / NK LP120 / NK LP180

- ANALOGOVÉ, PRO ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- Ideální pro myčku s jedním solenoidem
- Santoprenová hadice snadno vyměnitelná
- K dispozici je model 4 l / h

- ANALOGIC FOR DETERGENT
- Ideal for single solenoid dishwasher
- Santoprene hose easy to replace
- 4 lt/h model available



NK HP030

- ANALOGOVÉ, PRO ZJASNĚNÍ
- Ideální pro myčku nádobí s jedním nebo dvěma solenoidy
- Vysoký pracovní tlak
- Silikonová hadice snadno vyměnitelná

- ANALOGIC FOR BRIGHTNER
- Ideal for single or double solenoid dishwasher
- High working pressure
- Silicon hose easy to replace



NIKE SERIES

PERISTALTICKÁ ČERPADLA - PERISTALTIC PUMPS

NK DV180&

- ANALOGOVÉ PRO ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- Ideální pro myčku s dvojitým solenoidem
- Napájecí kabel se 4 vodiči pro připojení se 2 solenoidy
- Santoprenová hadice snadno vyměnitelná

- ANALOGIC FOR DETERGENT
- Ideal for double solenoid dishwasher
- Power cable with 4 wires for connection with 2 solenoids
- Santoprene hose easy to replace



NK MD120 / NK MD180

- DIGITÁLNÍ PRO ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- Nastavitelný pro 1 nebo 2 solenoidové ventilové stroje (Twait = 0)
- Napájecí kabel se 4 vodiči pro připojení se 2 solenoidy
- Programování umožňuje nastavit dávkovací čas a rychlost pro náplň a máchání a dobu pauzy
- Dvojitý časovač 0 ÷ 999 sekund.

- DIGITAL FOR DETERGENT
- Settable for 1 or 2 solenoid valve machine (Twait=0)
- Power cable with 4 wires for connection with 2 solenoids
- The programming allows to set the dosing time and speed for the load and rinse and the pause time
- Double timer 0÷999 sec.

NK MB030

- DIGITÁLNÍ PRO ZJASNĚNÍ
- Napájecí kabel pro připojení solenoidu proplachování
- Programování umožňuje nastavit čas a rychlost dávkování pro nabíjení a oplachování

- DIGITAL FOR BRIGHTNER
- Power cable for connection with rinse solenoid
- The programming allows to set the dosing time and speed for the charge and rinse



NK CD120 / NK CD180

- ANALOGOVÉ KONDUCIMETRICKÉ PRO ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- Pevná rychlost řízená vodivostní sondou (součástí dodávky), je schopna udržet konstantní čistící prostředek
- Santoprenová hadice snadno vyměnitelná

- ANALOGIC CONDUCTIMETRIC FOR DETERGENT
- Fixed speed controlled by a conductivity probe (included), is able to maintain constant the detergent machine
- Santoprene hose easy to replace





NIKE SERIES

PPERISTALTICKÁ ČERPADLA - PERISTALTIC PUMPS



NK MC120 / NK MC180

- KONDUKIMETRICKÉ DIGITÁLNÍ ČERPADLO PRO ČISTICÍ PROSTRŔ.
- Proporční pásmo 1 mS
- OFA alarm podle času 1 ÷ 999 sekund. na displeji krok dva se zastavovacím motorem
- Kompenzace měření pomocí ručního nastavení teploty
- Samostatný kabel (měření - napájení)
- Žádaná hodnota čisticího prostředku
- Čerpadlo dokáže rozpoznat prázdný stroj
- Bzučák pro alarmy, zastavení motoru
- Santoprenová trubice snadno vyměnitelná
- CONDUCIMETRIC DIGITAL PUMP FOR DETERGENT
- Proportional band 1 mS
- OFA alarm by time 1÷999 sec. on display, step two with stop motor
- Compensation of the measure through manual setting of the temperature
- Separate cable (measure - power supply)
- Detergent set point
- The pump is able to recognize the empty machine
- Buzzer for alarms, motor stop
- Santoprene tube easy to replace

NIKE SERIES

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ACCESSORIES



0%5550P

- Vstříkovací armatura z nerezové oceli
- Stainless steel detergent injection fitting



0%5564S

- Keramický filtr
- Ceramic foot filter



0%5550P

- oplachovací souprava(PP)
- Injection rinse kit (PP)



0%5550 (OPT)

- Vstříkovací armatura pro oplachování a oplachování
- Broghtner brass injection rinse kit



0%5569NK

- Santoprenová peristaltická hadice
- Santoprene peristaltic hose



0%5601NK

- Silikonova peristaltická hadice
- Sylicon peristaltic hose



0%5580

- Tubo estensione PVC (min 100 mt)
- Prodlužovací hadice z PVC (min100 mt)



0%5581

- Tubo estensione PE alta pressione (min 100 mt)
- PE vysokotlaká prodlužovací hadice (min 100 mt)



0%5626S

- Zpětný ventil (AISI316)
- Non return valve (SS316)



11094

- Držák vstříkovací hadice rozjasňovače
- Brightner injection hose holder



11201

- Nástěnný držák
- Wall mounting bracket



0%5641

- Sonda vodivosti
- Conductivity probe