

ELITE SERIES

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY - DOSING SYSTEMS



ELITE PH/RX

- Digitální systém pro regulaci pH / Rx s peristaltickým čerpadlem
 - 12x2 displej (modrá / bílá)
 - 240 VAC napětí
-
- Digital system for pH/Rx control with peristaltic pump
 - 12x2 display (blue/white)
 - 240 VAC tension input

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
6,2 ÷ 8,0 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac
480 ÷ 750 mV / 660 ÷ 930 mV	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac



ELITE PR

- Digitální systém pro kontrolu pH / Rx s dvěma peristaltickými čerpadly
 - 12x2 displej (modrá / bílá)
 - 240 VAC napětí
 - K dispozici se zásuvkou Schuko
-
- Digital system for pH/Rx control with 2 peristaltic pumps
 - 12x2 display (blue/white)
 - 240 VAC tension input
 - Available with schuko socket

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac
0 ÷ 1000 mV	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac

ELITE PRC SERIES

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY - DOSING SYSTEMS



ELITE PRC

- Digitální systém pro regulaci Cl pH / Rx s 2 peristaltickými čerpadly
- Měření volného chloru s amperometrickou sondou
- 16x2 displej (modrá / bílá)
- 240 VAC napětí

- Digital system for Cl pH/Rx control with 2 peristaltic pumps
- Free chlorine measure with amperometric probe
- 16x2 display (blue/white)
- 240 VAC tension input

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac
0 ÷ 1000 mV			
0-5 PPM Cl	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	



ELITE SP PRC

- Digitální systém pro regulaci Cl pH / Rx se 2 elektromagnetickými čerpadly
- Měření volného chloru s amperometrickou sondou
- 16x2 displej (modrá / bílá)
- 240 VAC napětí

- Digital system for Cl pH/Rx control with 2 electromagnetic pumps
- Free chlorine measure with amperometric probe
- 16x2 display (blue/white)
- 240 VAC tension input

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	5 lt/h	5 bar	100 ÷ 240 Vac 50/60 Hz 12/18 W
0 ÷ 1000 mV			
0-5 PPM Cl	5 lt/h	5 bar	

ELITE PLUS SERIES

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY - DOSING SYSTEMS



ELITE PH⁺ PH⁻ / PH FLOCCULANT

- Dávkovací systém pro analýzu a úpravu pH⁺ a pH⁻
 - Dávkovací systém pro analýzu a úpravu pH a metody dávkování flokulantu
-
- Dosing system to analyse and adjust pH⁺ and pH⁻
 - Dosing system to analyse and adjust pH and time dosing method for flocculant

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac



ELITE PHPH PH HYDROGEN PEROXIDE

- Dávkovací systém pro analýzu a úpravu pH
 - Dávkování peroxidu vodíku (H₂O₂) v časovém režimu s teplotní kompenzací
-
- Dosing system to analyse and adjust pH
 - Hydrogen peroxide (H₂O₂) dosage in time mode with temperature compensation

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac



ELITE PH⁺ PH⁻ RX / PH⁺ PH⁻ FLOCCULANT

- Dávkovací systém pro analýzu a úpravu pH⁺, pH⁻ a Redox
 - Dávkovací systém pro analýzu a úpravu pH⁺, pH⁻ a časovaného dávkování flokulantu
-
- Dosing system to analyse and adjust pH⁺, pH⁻ and Redox
 - Dosing system to analyse and adjust pH⁺, pH⁻ and timed dosing for flocculant

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac
0 ÷ 1000 mV	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac

ELITE PLUS SERIES

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY - DOSING SYSTEMS



ELITE PHP ACTIVATION POOL

- Dávkovací systém pro analýzu a kontrolu pH a Redox
- Týdenní časovač pro aktivaci výměníku tepla a oběhového čerpadla
- Dosing system to analyse and control pH and Redox
- Weekly timer to activate heat exchanger and circulation pump

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac
0 ÷ 1000 mV	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac



ELITE PRF ACTIVATION POOL

- Dávkovací systém pro analýzu a kontrolu pH +, Redox a časované dávkovací metody pro flokulant
- Týdenní časovač pro aktivaci výměníku tepla a oběhového čerpadla
- Dosing system to analyse and control pH+, Redox and timed dosing method for flocculant
- Weekly timer to activate heat exchanger and circulation pump

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac
0 ÷ 1000 mV	1,5 ÷ 5 lt/h	1,5 bar	100 ÷ 240 Vac



ELITE SP PR

- Proporcionální dávkovací systém složený z kontrolního přístroje s dvojitým měřicím zařízením a dvěma solenoidovými čerpadly
- Reléový výstup pro dálkový alarm
- Automatické kalibrační sondy
- K dispozici je verze s jedním čerpadlem
- Proportional dosing system composed of a control instrument with double measurement and 2 solenoid pumps
- Relay output for remote alarm
- Automatic calibration probes
- Single pump version available

ROZSAH	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	VIZUALIZACE VISUALIZATION	PŘESNOST ACCURACY	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0 ÷ 14,00 pH	5 lt/h	5 bar	± 0,1	± 0,02	100 ÷ 240 Vac 50/60 Hz 12/18 W
0 ÷ 1000 mV	5 lt/h	5 bar	± 10 mV	± 3 mV	100 ÷ 240 Vac 50/60 Hz 12/18 W