

HIGHLOGO 1/2

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A KOMPONENTY

- Intuitivní ovládání
- Velký podsvícený textový displej
- Nabídka pro první spuštění
- Možnost připojení různých snímačů hladiny
- Kompaktní design
- Vícejazyčný
- V souladu s ATEX s elektromechanickou ochranou motoru



POPIS

Mikroprocesorové řízení pro zapínání a vypínání v závislosti na hladině jednoho nebo dvou přímo spouštěných čerpadel s nebo bez ochrany proti výbuchu. Ovládání lze intuitivně a flexibilně přizpůsobit místním podmínkám a požadavkům prostřednictvím velkého grafického displeje ve spojení s multifunkčním tlačítkem a zobrazuje všechny informace a alarmová hlášení v prostém textu. Nastavení jsou chráněna volně volitelným heslem, aby se zabránilo zneužití. Úvodní nabídka spuštění umožňuje rychlou instalaci. S několika málo nastaveními systém pokrývá více než 90 % všech instalačních situací. Samostatná tlačítka pro každé čerpadlo pro manuální-0-automatický provoz nebo potvrzení alarmu také zvyšují snadnost použití. Integrovaná paměť událostí také umožňuje pohodlné diagnostické možnosti.

HIGHLOGO jednoduše zobrazuje nejrozmanitější provozní stavy prostřednictvím displeje a přídavných LED. na podsvíceném, dobře čitelném displeji. Hromadné chybové hlášení a alarm vysoké vody lze předávat bez potenciálu, například pomocí nového rádiového vysílače FTJP, který umožňuje připojení k infrastruktuře chytré domácnosti. Kromě toho je možné připojit také výstražné světlo nebo klakson (230V) přes neplovoucí připojení. V případě výpadku proudu může volitelná baterie zajistit předání poplachu zaplavení.

Díky možnosti připojení pro různé hladinové vysílače lze realizovat cokoli, od ponorného spínače pro jednoduché použití až po vysoce kvalitní ponorné sondy pro komunální sektor.

Aktivaci displeje údržby mohou být zákazníci informováni o požadovaných intervalech údržby. Pro kontaktní účely lze uložit i individuální telefonní číslo.

Kompaktní design jednoduchého a dvojitého systému umožňuje prostorově úspornou instalaci uvnitř budovy, ale také v nenápadném sloupu venku.

HIGHLOGO 1/2

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A KOMPONENTY

HIGHLOGO 1/2

Type	Kód	Ochrana motoru	Pojistka
Single jednotky bez regulace hladiny			
HIGHLOGO 1-00 E	JP47987	-	-
HIGHLOGO 1-00	JP47988	-	-
HIGHLOGO 1-25	JP47989	2.4 ... 4 A	16 A
Singlejednotky bez regulace hladiny			
HIGHLOGO 1-46	JP47990	4 ... 6 A	16 A
HIGHLOGO 1-610	JP47991	6 ... 9 A	16 A
HIGHLOGO 1-910	JP47992	9 ... 12 A	20 A
Duplex jednotky bez regulace hladiny			
HIGHLOGO 2-00 E	JP47996	-	20 A
HIGHLOGO 2-00	JP47997	-	16 A
HIGHLOGO 2-25	JP47998	2.5 ... 4 A	16 A
HIGHLOGO 2-46	JP47999	4 ... 6.3 A	20 A
HIGHLOGO 2-610	JP48000	6.3 ... 10 A	25 A
HIGHLOGO 2-910	JP48001	6.3 ... 10 A	25 A