

FILTR TRIPLEX 9 3/4"

Trojité třídílný filtr



Max. pracovní tlak
Max. working pressure

7 bar

Tlak při roztržení
Burst Pressure

40 bar

Připojení
Connection

1"

Teplota vody
Water temperature

1°C - 45°C

Popis

Třístupňová filtrační řada TRIPLEX se používá pro přesnou filtraci, např. pomocí dvou sedimentačních filtračních vložek s různým stupněm filtrace a vložky s aktivním uhlím. Možnost montáže na stěnu umožňuje dobrou stabilitu, a tím i možnost použití flexibilních hadic. Řada TRIPLEX je k dispozici také v bílém neprůhledném provedení, která najde uplatnění ve všech situacích, které vyžadují venkovní filtraci, a to s UV ochranou, která zabraňuje růstu bakterií.

Konstrukční materiál:

- Hlava: POLYPROPYLEN
- Matice: POLYPROPYLEN
- Připojení: MOSAZ
- Ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: NBR
- Nádobka: transparentní nebo bílá SAN

Description

The three-stage TRIPLEX filter series is used for precise filtration, e.g. with two sediment filter cartridges with different filtration stages and an activated carbon cartridge. The wall mounting option allows good stability and thus the possibility of using flexible hoses. The TRIPLEX range is also available in a white opaque version, which will find application in all situations requiring outdoor filtration, with UV protection to prevent bacterial growth.

Construction materials:

- Head: POLYPROPYLENE
- Ring nut: POLYPROPYLENE
- Connections: BRASS
- Release valve: POLYPROPYLENE
- O-ring: NBR
- Bowl: transparent or white SAN



Kód Code	Popis Description	AxBxC (mm) +Konzole/Bracket	Průtok Flow rate
WP17542	FILTR TRIPLEX 9 3/4" - připojení 1/2", bílý, bílá nádoba SAN 1/2" connection, white, white SAN bowl	310x398x145	3600 l/h
WP17543	FILTR TRIPLEX 9 3/4" - připojení 1", modrý, transparentní nádoba SAN 1" connection, blue, transparent SAN bowl	310x398x145	3600 l/h