

# FILTR 9 3/4", 20"

Třídílný filtr, připojení 1 1/4" a 1 1/2"

<b>Max. pracovní tlak</b> Max. working pressure	9 bar
<b>Tlak při roztržení</b> Burst Pressure	50 bar
<b>Připojení</b> Connection	1 1/4" 1 1/2"
<b>Teplota vody</b> Water temperature	1°C - 45°C



## Popis

Filtry jsou vhodné zejména pro průmyslové aplikace. Díky velkému průměru připojení je vhodný pro větší průtoky. Filtr 9 3/4" má nádobu vyrobenou z Tritanu, který je díky své odolnosti vůči tlaku a vynikající chemické snášenlivosti vhodný pro nejproblematičtější aplikace.

## Konstrukční materiál:

- Hlava: POLYPROPYLEN
- Matic: POLYPROPYLEN
- Připojení: MOSAZ
- Ventil: MOSAZ
- O-kroužek: NBR
- Nádob: transparentní TRITAN (pro 9 3/4")  
transparentní SAN (pro 20")

## Description

The filters are particularly suitable for industrial applications. Due to the large size of the openings, it is suitable for larger flow rates. The 9 3/4" filter has a container made of Tritan, which is suitable for the most problematic applications due to its pressure resistance and excellent chemical tolerance.

## Construction materials:

- Head: POLYPROPYLENE
- Ring nut: POLYPROPYLENE
- Connections: BRASS
- Release valve: BRASS
- O-ring: NBR
- Bowl: transparent TRITAN (for 9 3/4")  
transparent SAN (for 20")



Kód Code	Popis Description	AxBxC (mm)	Průtok Flow rate
WP17537	FILTR 9 3/4" - připojení 1 1/4", modrý, transparentní nádoba TRITAN 1 1/4" connection, blue, transparent TRITAN bowl	330x130x130	5200 l/h
WP17539	FILTR 20" - připojení 1 1/4", modrý, transparentní nádoba SAN 1 1/4" connection, blue, transparent SAN bowl	590x130x130	5200 l/h
WP17540	FILTR 20" - připojení 1 1/2", modrý, transparentní nádoba SAN 1 1/2" connection, blue, transparent SAN bowl	590x130x130	6000 l/h