

FILTR HOT 5", 9 3/4"

Třídílný filtr na teplou vodu

Max. pracovní tlak Max. working pressure	7 bar
Tlak při roztržení Burst Pressure	40 bar
Připojení Connection	3/4" 1"
Teplota vody Water temperature	1°C - 100°C



Popis

Řada filtrů HOT je určena pro filtraci horké vody do 100°C, jsou vyrobeny ze speciálního typu polyamidu, díky němuž je filtr robustní a odolný proti nárazům. Filtry HOT se vyrábí pouze v červené barvě.

Konstrukční materiál:

- Hlava: POLYAMID 66 FV 30%
- Matic: POLYAMID 66 FV 30%
- Připojení: MOSAZ
- Ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: EPDM
- Nádoba: POLYAMID 66 FV 30%

Description

The HOT filter series is designed for filtration of hot water up to 100°C, they are made of a special type of polyamide, which makes the filter robust and shock resistant. HOT filters are only available in red.

Construction materials:

- Head: POLYAMIDE 66 FV 30%
- Ring nut: POLYAMIDE 66 FV 30%
- Connections: BRASS
- Release valve: POLYPROPYLENE
- O-ring: EPDM
- Bowl: POLYAMIDE 66 FV 30%



Kód Code	Popis Description	AxBxC (mm) +Konzole/Bracket	Průtok Flow rate
WP17544	FILTR HOT 5" - připojení 3/4", červený, nádoba POLYAMID 3/4" connection, red, POLYAMIDE bowl	192X130X148	2400 l/h
WP17545	FILTR HOT 9 3/4" - připojení 3/4", červený, nádoba POLYAMID 3/4" connection, red, POLYAMIDE bowl	332X130X148	2400 l/h
WP17546	FILTR HOT 5" - připojení 1", červený, nádoba POLYAMID 1" connection, red, POLYAMIDE bowl	192X130X148	3600 l/h
WP17547	FILTR HOT 9 3/4" - připojení 1", červený, nádoba POLYAMID 1" connection, red, POLYAMIDE bowl	332X130X148	3600 l/h