

MAG, MAG MINI

Magnetický filtr pro odlučování nečistot

Max. pracovní tlak Max. working pressure	6 bar
Filtrace (pouze MAG) Filtration rate (MAG only)	800 µm
Připojení Connection	3/4"
Teplota vody Water temperature	4°C - 90°C



Popis

MAG je magnetický odlučovač nečistot s integrovaným uzavíracím vstupním ventilem a výstupní zpětnou klapkou, vybaven magnetem a nerezovou filtrační vložkou pro zachytávání magnetických nečistot. Určen pro instalaci do potrubí topného systému. Magnet přitahuje všechny nečistoty železného původu, zatímco neželezné částice jsou filtrovány nerezovou sítkou. MAG MINI je kompaktní verze pro použití ve stísněných prostorech.

Konstrukční materiál:

- Hlava: GRIVORY
- Šroubení: MOSAZ
- O-kroužek: VITON
- Nádob: GRIVORY

Description

The MAG is a magnetic dirt separator with integrated inlet shut-off valve and outlet check valve, equipped with a magnet and stainless steel filter insert to capture magnetic dirt. Designed for installation in heating system piping. The magnet attracts all impurities of ferrous origin, while non-ferrous particles are filtered by the stainless steel mesh. MAG MINI is a compact version for use in confined spaces.

Construction materials:

- Head: GRIVORY
- Fittings: BRASS
- O-ring: VITON
- Bowl: GRIVORY



Kód Code	Popis Description	AxBxC (mm)	Magnet
WP17589	MAG - připojení 3/4", modrý, bílá nádoba GRIVORY 3/4" connection, white, transparent GRIVORY bowl	195x120x66	NdFeB 14100 Gauss
WP17610	MAG MINI - připojení 3/4", modrý, bílá nádoba GRIVORY 3/4" connection, white, transparent GRIVORY bowl	106x124x58	NdFeB 13200 Gauss